

Преобразователь частоты **INNOVERT** в защищенном корпусе с встроенным потенциометром



- пыле-влагозащищенный корпус IP54
- монтаж без шкафа
- встроенный ПИД-регулятор
- 15 фиксированных скоростей, 4 дискретных программируемых входа, аналоговый масштабируемый вход 0-10V или 0-20mA, релейный выход, встроенный порт RS-485

Опция

Переходная пластина для крепления преобразователя на клеммную коробку электродвигателя



H0-ZA1 – 1000 руб.
H0-ZA2 – 1200 руб.

Модель	Класс защиты	Номинальная мощность двигателя, кВт	Ток, А	Цена (руб.) с НДС
220 В, 1 фаза				
IPD251P21B-VR	IP54	0,25	1,5	22 400
IPD401P21B-VR		0,4	2,5	22 500
IPD551P21B-VR		0,55	3,5	22 800
IPD751P21B-VR		0,75	5	22 900
IPD112P21B-VR		1,1	6	24 200
IPD152P21B-VR		1,5	7	24 400
IPD222P21B-VR		2,2	11	26 500
380 В, 3 фазы				
IPD401P43B-VR	IP54	0,4	1,5	24 200
IPD551P43B-VR		0,55	2	24 700
IPD751P43B-VR		0,75	2,7	25 200
IPD112P43B-VR		1,1	3	26 500
IPD152P43B-VR		1,5	4	27 000
IPD222P43B-VR		2,2	5	27 700
IPD302P43B-VR		3	6,8	29 400
IPD402P43B-VR		4	8,6	39 400
IPD552P43B-VR		5,5	12,5	44 200
IPD752P43B-VR		7,5	17,5	58 200
IPD113P43B-VR		11	24	61 900
IPD153P43B-VR		15	33	78 100
IPD183P43B-VR		18,5	40	86 500
IPD223P43B-VR		22	47	91 500
IPD303P43B-VR		30	65	102 200
IPD373P43B-VR		37	80	114 000
IPD453P43B-VR		45	90	127 200

Цены указаны в рублях, на условиях со склада в Москве, включая НДС.
H0-ZA1 для крепления ПЧ до 3 кВт, H0-ZA2 для крепления ПЧ от 4 кВт до 11 кВт