

Преобразователь частоты **INNOVERT** в защищенном корпусе

- пыле-влагозащищенный корпус
- монтаж без шкафа
- встроенный ПИД-регулятор
- 15 фиксированных скоростей, 4 дискретных программируемых входа, аналоговый масштабируемый вход 0-10V или 0-20mA, релейный выход, встроенный порт RS-485



Модель	Класс защиты	Номинальная мощность двигателя, кВт	Ток, А	Цена (руб.ли) с НДС
220 В, 1 фаза				
IPD251P21B	IP65	0,25	1,5	20 600
IPD401P21B		0,4	2,5	20 700
IPD551P21B		0,55	3,5	21 000
IPD751P21B		0,75	5	21 200
IPD112P21B		1,1	6	22 400
IPD152P21B		1,5	7	22 700
IPD222P21B		2,2	11	24 700
380 В, 3 фазы				
IPD401P43B	IP65	0,4	1,5	22 400
IPD551P43B		0,55	2	22 900
IPD751P43B		0,75	2,7	23 500
IPD112P43B		1,1	3	24 700
IPD152P43B		1,5	4	25 300
IPD222P43B		2,2	5	26 000
IPD302P43B		3	6,8	27 700
IPD402P43B		4	8,6	37 700
IPD552P43B	IP54	5,5	12,5	42 400
IPD752P43B		7,5	17,5	56 500
IPD113P43B		11	24	60 100
IPD153P43B		15	33	76 200
IPD183P43B		18,5	40	84 800
IPD223P43B		22	47	89 900
IPD303P43B		30	65	100 400
IPD373P43B		37	80	112 200
IPD453P43B		45	90	125 400
IPD553P43B		55	110	159 400
IPD753P43B		75	152	192 300
IPD903P43B		90	176	231 500
IPD114P43B		110	210	263 100

Цены указаны в рублях, на условиях со склада в Москве, включая НДС.

H0-ZA1 для крепления преобразователей до 3 кВт,

H0-ZA2 для крепления преобразователей от 4 кВт до 11 кВт.

Опции

Потенциометр
H0-VR



1 500 руб.

Переходная пластина для крепления преобразователя на клеммную коробку электродвигателя



H0-ZA1 – 1000 руб.
H0-ZA2 – 1300 руб.